PRODUCT BROCHURE · BATTERY CHARGER

RBC-3A

RBP-28D 3 구 전용충전기

RBP-28D 전용 3 포트 충전기 · 포트별 독립 충전 제어

RBP-28D 배터리팩을 최대 3 대까지 포트별로 독립 또는 동시에 충전하는 전용 충전기입니다. 슬라이드 결합 방식과 포트별 보호회로로 안정적으로 충전합니다.

- **3 포트 구성**
  포트별 독립 또는 동시 충전
- **급속 충전**
  4 시간 이내 (CC/CV)
- **충전 완료 차단**
  완충 후 충전 전류 자동 차단
- **슬라이드 결합**
  안정적인 충전 결합 구조
- **다양한 보호회로**
  과전류 · 과전압 · 출력 단락
- **통신 옵션**
  RS485 · I2C · SMBus · CAN

RBC-3A

3 포트	4 h	1,700 mA	220 Vac
독립 · 동시 충전	급속 충전 (0.5C)	정격 충전 전류	정격 입력

REX POWER SOLUTIONS

▼ 제품 소개 · 사양

RBC-3A RBP-28D 3 구 전용충전기

RBP-28D 전용 3 포트 충전기 · 포트별 독립 충전 제어



3 포트
독립 · 동시 충전

4 h
급속 충전 (0.5C)

1,700 mA
정격 충전 전류

220 Vac
정격 입력

3 포트 슬라이드 결합
포트별 독립 · 동시 충전

240 × 160 × 200 mm
약 3.8 kg

220Vac ±20%
47 ~ 63 Hz 입력

▼ 상세 사양

구분	항목	사양
입력	정격 입력 전압	220Vac ±20% / 47 ~ 63Hz
충전	충전 전지 형식	리튬 2 차전지 3.7V 3,500mAh 이상 (RBP-28D), ※ 리튬 1 차전지 장착 상태로 충전 절대 금지
	충전 포트	3 포트 (포트별 독립 또는 동시 충전)
	충전 전압	4.15V ±0.025V
	정격 충전 전류	1,700mA (CC/CV)
	충전 시간	4 시간 이하 (3,500mAh 셀 기준 , 약 0.5C)
보호 · 통신	보호 기능	과전류 보호회로 , 과전압 보호회로 , 출력 단락 보호회로 , 충전 완료 후 충전 전류 차단
	통신 기능	옵션 (RS485, I2C, SMBus, CAN)
환경	동작 온도	-10°C ~ 45°C (실내 운용)
	보관 온도	-20°C ~ 60°C
기구	크기 (W × H × D)	240 × 160 × 200 mm
	중량	약 3.8 kg

▼ 적용 분야

RBP-28D 충전 | 통신 · 중계 설비 | 정비 · 보급 시설 | 실내 운용

※ RBP-28D 전용 충전기입니다 .
※ 실내에서 사용하십시오 .
※ 본 사양은 성능 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다 .

REX POWER SOLUTIONS

견적 · 기술 문의 T. 031-335-8087 · E. wantok@rexpower.net · www.rexpower.net

(주) 렉스파워솔루션즈 경기도 용인시 처인구 성산로 455 번산빌딩 B 동